

Programa Setorial da Qualidade de Fechaduras

Atestado de Qualificação

A ABIMCON – Associação Brasileira da Indústria de Artefatos Metálicos para a Construção e a TESIS - Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda. atestam que a empresa:

ASSA ABLOY BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – Marca SILVANA

está qualificada junto ao Programa Setorial da Qualidade de Fechaduras, do PBQP-H, de acordo com o Relatório Setorial nº 99, e produz e distribui nas unidades da empresa da Tabela 1 as fechaduras de embutir apresentadas na Tabela 2 com os acabamentos apresentados na Tabela 3 e classificadas de acordo com a Tabela 4 em conformidade com os requisitos de desempenho especificados na Norma Técnica Brasileira ABNT NBR 14913:2025 – Fechadura de embutir – Requisitos, classificação e métodos de ensaio:

Tabela 1 – Unidade fabril

Unidade fabril	Endereço	CNPJ
ASSA ABLOY BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	Av. Assis Chateaubriand, 4115 – Distrito Industrial – Campina Grande/PB	02.214.604/0003-28

Tabela 2 – Maquinário

Modelo	Distância de broca	Tipo	Segurança			Frequência de uso		
			Externa	Interna	Banheiro	Externa	Interna	Banheiro
2000S / 2100S	21	VIII	Média	-	-	Médio	-	-
1000 / 1100 / 1200 / 1300 1400 / 1500 / 1700	40	I	Média	Média	Média	Médio	Médio	Médio
5300 / 5400 / 5500 5700 / 5800	55	IV	Máxima	Máxima	Máxima	Intenso	Intenso	Intenso

Tabela 3 – Acabamento

Acabamento	Grau de resistência à corrosão
BCO	Grau 1
CRO	Grau 1
CRO (Linha 1400 RAIO)	Grau 2
IXE	Grau 1
IXE (Linhas 5500 e 5800)	Grau 3
IXP	Grau 1
IXP (Linhas 5500 e 5800)	Grau 3
OXID	Grau 1
PTF	Grau 1

Os ensaios são realizados pelo Laboratório TESIS, laboratório de ensaios acreditado pelo Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL 162.

Tabela 4 – Classificação das fechaduras de embutir segundo a ABNT NBR 14913:2025

Tipo	Dimensões (mm)					Diagrama
	A	B	C	D	H	
VII	21,0	52,0	37,0	130,0	161,0	
VIII	21,0	52,0	37,0	130,0	172,0	
VIII Padrão I	21,0	52,0	37,0	130,0	172,0	
VIII Padrão II	21,0	70,0	37,0	140,0	172,0	
IX	21,0	70,0	37,0	140,0	176,0	
X	27,0	52,0	45,0	125,0	156,0	
XI	27,0	52,0	45,0	125,0	172,0	
XI Padrão I	27,0	52,0	45,0	125,0	172,0	
XI Padrão II	27,0	72,0	45,0	140,0	172,0	

Frequência de uso	Utilização da fechadura
Intenso	Residências, consultórios, escritórios, hospitais, shopping centers etc
Médio	Residências, consultórios, escritórios etc.
Leve	Residências, comunicação entre cômodos etc.

Segurança	Utilização da fechadura
Máxima	Porta externa, interna e de banheiro
Alta	Porta externa, interna e de banheiro
Média	Porta externa, interna e de banheiro
Mínima	Porta interna e de banheiro

Grau de resistência à corrosão	Utilização da fechadura
Grau 1	Locais sem umidade, sem intempéries e sem concentração de agentes corrosivos
Grau 2	Locais moderadamente úmidos, sem intempéries e sem concentração de agentes corrosivos
Grau 3	Locais frequentemente úmidos, com intempéries e com pequena concentração de agentes corrosivos
Grau 4	Locais frequentemente úmidos, com intempéries e com alta concentração de agentes corrosivos

Para mais informações sobre o Programa Setorial da Qualidade, acessar www.cdhu.sp.gov.br ou <http://pbqp-h.mdr.gov.br> ou os sites abaixo.

Dados da qualificação:

Emissão: 11 de junho de 2026 – Validade: 10 de setembro de 2026

Assinado por:

Oswaldo Arouca Neto

67B757F1AE06437...

abimcon
www.siamfesp.org.br

TESIS
Uma empresa da TQS Intertek
Rua Guaipá, 486 – São Paulo/SP
www.tesistpq.com.br

